


ООО «КомплектСтройМаркет»
 ИНН5905253085
 КПП 691001001
 ОГРН 1126910000690
 Адрес: 171510, Тверская область г.
 Кимры ул. Орджоникидзе, д.70,стр.1
 Тел. (48236) 2-94-02, 8(903)809-83-15,
 8(903)631-19-83
 Наш сайт: www.teplogaz69.ru
 E-mail: info-ksm@mail.ru,
 info-ksm@teplogaz69.ru
 office-ksm@teplogaz69.ru

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)

KATHERM NK

- Эффективное экранирование холодного воздуха и обогрева помещений
- Удобное электрорегулирование, для открытого или скрытого монтажа
- Свободный беспрепятственный вид из окна и комфортный обогрев помещений с большими, доходящими до пола окнами
- С естественной конвекцией для полного обогрева помещений, а также в качестве дополнительного обогрева и/или для экранирования холодного воздуха
- 22 варианта длины конвектора, 5 вариантов ширины 4 варианта высоты
- Для каждой решетки подходящая рамочная окантовка, подчеркивающая безупречность дизайна
- Быстрый монтаж благодаря соединительным патрубкам Eurokopus, монтажным принадлежностям и стабильным к нагрузкам ножкам, регулируемым по высоте
- Проектные решения предлагают индивидуальное изготовление для любой геометрии здания, будь то угловые скосы, радиусные исполнения, выемки под колонны и т.д.
- Конвекторы Katherm NK разработанны и проверены в собственном научно-исследовательском центре, ориентированы на реальные требования и пожелания клиентов на рынке отопительного оборудования
- Теплопроизводительность проверена в соответствии с новыми нормами DIN EN 16430 "Приборы отопления с вентилятором, встраиваемые в пол конвекторы", часть 1: "Технические спецификации и требования" и часть 2: "Методы испытаний и оценка теплопроизводительности".
- Конвекторы Katherm NK выпускаются длиной от до 3200 мм включительно с шагом изменения длины 200 мм. Изготовление нестандартных приборов по индивидуальному запросу.
- Гарантия 1 год



Температура теплоносителя, °C	NK (ширина 137 мм); h=92 мм (естественная конвекция)										
	Длина системного конвектора, мм										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	Мощность, Вт										
90/70/20	163	221	278	336	394	451	509	567	624	682	740
75/65/20	121	164	207	250	293	336	379	422	465	508	551
Цена, евро*	480,36	536,66	592,96	649,27	705,57	761,88	818,18	874,48	930,79	987,09	1041,63

Температура теплоносителя, °C	NK (ширина 182 мм); h=92 мм (естественная конвекция)										
	Длина системного конвектора, мм										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	Мощность, Вт										
90/70/20	240	311	382	453	524	595	667	737	808	878	949
75/65/20	187	242	298	353	409	464	519	575	630	686	741
Цена, евро*	517,30	589,45	661,58	734,40	807,62	879,75	951,90	1024,03	1096,18	1170,00	1242,21

* Стоимость указана со стандартной решёткой из анодированного алюминия (на выбор: роликовая/линейная)

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ
С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)

KATHERM NK

Температура теплоносителя, °C	NK (ширина 232 мм); h=92 мм (естественная конвекция)										
	Длина системного конвектора, мм										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	Мощность, Вт										
90/70/20	288	373	458	542	627	712	796	881	966	1051	1093
75/65/20	222	288	353	419	484	549	615	680	746	811	876
Цена, евро*	697,00	791,78	885,04	981,81	1075,07	1170,08	1265,09	1360,11	1455,12	1548,36	1645,15

Температура теплоносителя, °C	NK (ширина 300 мм); h=92 мм (естественная конвекция)										
	Длина системного конвектора, мм										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	Мощность, Вт										
90/70/20	380	491	603	715	826	938	1050	1162	1273	1385	1497
75/65/20	296	383	470	557	644	731	818	905	992	1079	1166
Цена, евро*	786,51	890,31	997,90	1101,60	1208,79	1314,36	1419,93	1525,50	1631,07	1736,64	1843,96


Температура теплоносителя, °C	NK (ширина 380 мм); h=92 мм (естественная конвекция)										
	Длина системного конвектора, мм										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	Мощность, Вт										
90/70/20	502	649	797	944	1092	1240	1387	1535	1682	1831	1979
75/65/20	394	510	626	742	858	974	1090	1206	1322	1440	1556
Цена, евро*	941,35	1066,26	1192,95	1316,11	1442,79	1567,73	1692,64	1817,58	1944,26	2069,18	2192,34

* Стоимость указана со стандартной решёткой из анодированного алюминия (на выбор: роликовая/линейная)

**ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ)**

KATHERM QK

- Уникальный высокопроизводительный конвектор, оптимальный для продува и теплоотдачи
- ЕС-вентилятор на всю длину конвектора для равномерного распределения воздуха по всей длине конвектора, в результате чего достигается высокая теплопроизводительность при низком уровне шума
- Возможно подключение к системе регулирования KaControl или электро-механическое регулирование
- Интеграция в систему регулирования KaControl или же в такие системы автоматизации зданий, как BACnet, Modbus или LON
- Стабильные монтажные ножки со звукоизоляцией для простого монтажа встраиваемых в пол конвекторов, с функцией шумоизоляции
- Предохранитель от проворачивания при подключении трубопроводов, предотвращает повреждение конвектора при монтаже клапанов.
- Эффективная работа в низкотемпературном режиме, идеальное решение в комбинации с инновационными системами отопления
- На выбор предлагается 60 различных вариантов
- Конвекторы Katherm QK разработанны и проверены в собственном научно-исследовательском центре, ориентированы на реальные требования и пожелания клиентов на рынке отопительного оборудования.
- Теплопроизводительность проверена в соответствии с новыми нормами DIN EN 16430 "Приборы отопления с вентилятором, встраиваемые в пол конвекторы", часть 1: "Технические спецификации и требования" и часть 2: "Методы испытаний и оценка теплопроизводительности".
- Конвекторы Katherm QK выпускаются длиной от 1000 мм до 3200 мм с шагом изменения длины 200 мм. Изготовление нестандартных приборов по индивидуальному запросу
- Гарантия 1 год



Температура теплоносителя, °C	Кол-во оборотов вентилятора, %	QK (ширина 182 мм); h=112 мм (принудительная конвекция)										
		Длина системного конвектора, мм										
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
		Мощность, Вт										
90/70/20	0	95	147	190	243	286	286	362	407	458	480	508
	40	385	596	774	984	1163	1163	1468	1646	1857	2036	2233
	60	436	672	996	1113	1315	1315	1658	1861	2099	2301	2524
	100	550	851	1106	1407	1662	1662	2097	2354	2653	2909	3191
75/65/20	0	70	109	141	180	212	212	268	301	339	372	408
	40	317	491	638	811	959	959	1210	1357	1531	1678	1840
	60	359	554	821	917	1084	1084	1367	1534	1730	1897	2080
	100	455	704	915	1164	1375	1375	1735	1947	2195	2407	2640
Цена, евро*		1458,64	1544,85	1613,47	1701,45	1814,64	1859,80	2531,93	2597,03	2700,85	2813,45	2917,26

* Стоимость указана со стандартной решёткой из анодированного алюминия (на выбор: роликовая/линейная)

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ)

KATHERM QK

Температура теплоносителя, °С	Кол-во оборотов вентилятора, %	QK (ширина 207 мм); h=112 мм (принудительная конвекция)										
		Длина системного конвектора, мм										
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
		Мощность, Вт										
90/70/20	0	117	181	235	299	353	353	445	499	563	560	605
	40	587	907	1180	1500	1774	1774	2237	2510	2831	3103	3403
	60	709	1096	1425	1813	2143	2143	2703	3032	3420	3749	4112
	100	946	1463	1902	2419	2858	2858	3606	4046	4562	5002	5486
75/65/20	0	87	135	175	223	263	263	332	372	420	460	505
	40	489	756	983	1250	1478	1478	1864	2092	2359	2586	2836
	60	593	917	1192	1516	1792	1792	2261	2536	2860	3136	3439
	100	788	1219	1585	2016	2382	2382	3005	3372	3802	4169	4572
Цена, евро*		1738,39	1840,44	1924,90	2116,69	2187,00	2238,09	3063,30	3144,24	3265,64	3427,51	3553,00


Температура теплоносителя, °С	Кол-во оборотов вентилятора, %	QK (ширина 232 мм); h=112 мм (принудительная конвекция)										
		Длина системного конвектора, мм										
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
		Мощность, Вт										
90/70/20	0	138	214	278	354	419	419	527	592	668	661	715
	40	816	1262	1642	2088	2466	2466	3111	3491	3937	4316	4734
	60	957	1480	1924	2448	2893	2893	3649	4094	4618	5062	5552
	100	1160	1794	2334	2968	3508	3508	4424	4964	5598	6138	6731
75/65/20	0	106	164	213	271	321	321	404	454	512	561	615
	40	675	1044	1358	1727	2040	2040	2574	2888	3257	3571	3916
	60	792	1224	1592	2025	2393	2393	3019	3387	3820	4188	4593
	100	954	1476	1920	2442	2886	2886	3640	4084	4606	5050	5538
Цена, евро*		2009,40	2162,40	2234,57	2479,15	2554,80	2607,80	3619,30	3709,03	3844,52	4053,89	4194,65

* Стоимость указана со стандартной решёткой из анодированного алюминия (на выбор: роликовая/линейная)

**ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ
С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)**

KATHERM NX

- Эффективное экранирование холодного воздуха и обогрева помещений
- Удобное электрорегулирование, для открытого или скрытого монтажа
- С естественной конвекцией для полного обогрева помещений, а также в качестве дополнительного обогрева и/или для экранирования холодного воздуха
- 12 вариантов длины конвектора. 3 варианта ширины, 4 варианта высоты
- Быстрый монтаж благодаря соединительным патрубкам Eurokopus, монтажным принадлежностям и стабильным к нагрузкам ножкам, регулируемым по высоте
- Проектные решения предлагают индивидуальное изготовление для любой геометрии здания, будь то угловые скосы, радиусные исполнения, выемки под колонны и т.д.
- Конвекторы Katherm NX разработаны и проверены в собственном научно-исследовательском центре, ориентированы на реальные требования и пожелания клиентов на рынке отопительного оборудования
- Конвекторы Katherm NX выпускаются длиной от 900 мм до 3100 мм с шагом изменения длины 200 мм. Изготовление нестандартных приборов по индивидуальному запросу.
- Гарантия 1 год



Температура теплоносителя, °C	NX (ширина 130 мм); h=92 мм (естественная конвекция)										
	Длина системного конвектора, мм										
	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900
	Мощность, Вт										
90/70/20	134	192	249	307	365	422	480	538	595	653	711
75/65/20	100	143	186	229	272	315	358	401	444	487	530
Цена, евро*	376,54	424,05	471,55	517,30	564,80	610,56	658,06	705,57	751,32	798,82	846,33

Температура теплоносителя, °C	NX (ширина 175 мм); h=92 мм (естественная конвекция)										
	Длина системного конвектора, мм										
	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900
	Мощность, Вт										
90/70/20	202	273	344	415	486	557	628	699	770	841	912
75/65/20	158	213	269	324	379	435	490	546	601	656	712
Цена, евро*	448,69	504,99	561,29	617,60	672,13	728,44	784,74	841,05	895,60	950,13	1006,40


Температура теплоносителя, °C	NX (ширина 225 мм); h=92 мм (естественная конвекция)										
	Длина системного конвектора, мм										
	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900
	Мощность, Вт										
90/70/20	246	330	415	500	585	669	754	839	924	1008	1093
75/65/20	190	255	320	386	451	517	582	647	713	778	844
Цена, евро*	533,14	600,00	666,86	733,72	800,59	867,45	934,31	1001,17	1068,03	1134,88	1203,50

* Стоимость указана со стандартной решёткой из анодированного алюминия (на выбор: роликовая/линейная)

**ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ)**

KATHERM QX

- Предназначен специально для низкотемпературных систем отопления
- Компактный ЕС-двигатель с принудительной конвекцией
- Высокопроизводительный конвектор из медных труб круглого сечения с алюминиевыми пластинами, подключением 1/2", с защитой от проворачивания
- Электромеханическое регулирование посредством комнатного термостата или системы регулирования KaControl
- Эффективного экранирования холодного воздуха и обогрева помещений
- ЕС-вентилятор на всю длину конвектора для равномерного распределения воздуха по всей длине конвектора, в результате чего достигается высокая теплопроизводительность при низком уровне шума
- Стабильные монтажные ножки со звукоизоляцией для простого монтажа встраиваемых в пол конвекторов, с функцией шумоизоляции
- Предохранитель от проворачивания при подключении трубопроводов, предотвращает повреждение конвектора при монтаже клапанов.
- Для полного обогрева помещений, а также в качестве дополнительного обогрева и/или для экранирования холодного воздуха
- На выбор предлагается 36 различных вариантов
- Конвекторы Katherm QX разработаны и проверены в собственном научно-исследовательском центре, ориентированы на реальные требования и пожелания клиентов на рынке отопительного оборудования
- Теплопроизводительность проверена в соответствии с новыми нормами DIN EN 16430 "Приборы отопления с вентилятором, встраиваемые в пол конвекторы"
- Конвекторы Katherm QX выпускаются длиной от 900 мм до 3100 мм с шагом изменения длины 200 мм.
- Гарантия 1 год



Температура теплоносителя, °C	Кол-во оборотов вентилятора, %	QX (ширина 175 мм); h=112 мм (принудительная конвекция)										
		Длина системного конвектора, мм										
		900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900
		Мощность, Вт										
90/70/20	0	95	147	190	243	286	286	362	407	458	502	551
	40	385	596	774	984	1163	1163	1468	1646	1857	2036	2233
	60	436	672	875	1113	1315	1315	1658	1861	2099	2301	2524
	100	550	851	1106	1407	1662	1662	2097	2354	2653	2909	3191
75/65/20	0	70	109	141	180	212	212	268	301	339	372	408
	40	317	491	638	811	959	959	1210	1357	1531	1678	1840
	60	359	554	721	917	1084	1084	1367	1534	1730	1897	2080
	100	455	704	915	1164	1375	1375	1735	1947	2195	2407	2640
Цена, евро*		1363,63	1444,56	1507,89	1588,83	1699,68	1738,39	2366,54	2428,11	2524,90	2630,47	2727,23

* Стоимость указана со стандартной решёткой из анодированного алюминия (на выбор: роликовая/линейная)

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ)

KATHERM QX

Температура теплоносителя, °C	Кол-во оборотов вентилятора, %	QX (ширина 200 мм); h=112 мм (принудительная конвекция)										
		Длина системного конвектора, мм										
		900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900
		Мощность, Вт										
90/70/20	0	117	181	235	299	353	353	445	499	563	618	677
	40	587	907	1180	1500	1774	1774	2237	2510	2831	3103	3403
	60	709	1096	1425	1813	2143	2143	2703	3032	3420	3749	4112
	100	946	1463	1902	2419	2858	2858	3606	4046	4562	5002	5486
75/65/20	0	87	135	175	223	263	263	332	372	420	460	505
	40	489	756	983	1250	1478	1478	1864	2092	2359	2586	2836
	60	593	917	1192	1516	1792	1792	2261	2536	2860	3136	3439
	100	788	1219	1585	2016	2382	2382	3005	3372	3802	4169	4572
Цена, евро*		1499,10	1585,32	1659,22	1824,61	1887,96	1930,18	2642,77	2711,40	2815,20	2954,20	3061,53

Температура теплоносителя, °C	Кол-во оборотов вентилятора, %	QX (ширина 225 мм); h=112 мм (принудительная конвекция)										
		Длина системного конвектора, мм										
		900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900
		Мощность, Вт										
90/70/20	0	138	214	278	354	419	419	527	592	668	732	803
	40	816	1262	1642	2088	2466	2466	3111	3491	3937	4316	4734
	60	957	1480	1924	2448	2893	2893	3649	4094	4618	5062	5552
	100	1160	1794	2334	2968	3508	3508	4424	4964	5598	6138	6731
75/65/20	0	106	164	213	271	321	321	404	454	512	561	615
	40	675	1044	1358	1727	2040	2040	2574	2888	3257	3571	3916
	60	792	1224	1592	2025	2393	2393	3019	3387	3820	4188	4593
	100	954	1476	1920	2442	2886	2886	3640	4084	4606	5050	5538
Цена, евро*		1634,59	1757,15	1815,81	2016,39	2077,98	2121,96	2943,66	3015,74	3124,88	3297,31	3411,60

* Стоимость указана со стандартной решёткой из анодированного алюминия (на выбор: роликовая/линейная)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




KACONTROLLER

Изображение	Артикул	Тип	Описание	Цена, евро
	196003210004	230 В	KaController с боковыми функциональными клавишами, пульт управления для настенного монтажа, превосходный дизайн, корпус изготовлен из пластмассы, цвет близкий к RAL 9010, ЖК-дисплей с большим экраном, со встроенным датчиком температуры в помещении (только для типа регулирования -C1)	253,30
	196003210002	24 В		253,30
	196003210003	230 В	KaController с однокнопочным управлением, пульт управления для настенного монтажа, превосходный дизайн, корпус изготовлен из пластмассы, цвет близкий к RAL 9010, ЖК-дисплей с большим экраном, со встроенным датчиком температуры в помещении (только для типа регулирования -C1)	253,30
	196003210001	24 В		253,30

KACONTROL TOUCH

Изображение	Артикул	Тип	Описание	Цена, евро
	196003210311	230 В	KaControl Touch, комфортное управление помещениями и приборами, возможное управление до 24 помещениями или температурными зонами, для открытого монтажа, для каждого помещения/температурной зоны необходима одна серийная RS485-annaTa, артикул 196003260101, тип 3210311	2873,00
	196003260101	24 В	KaControl серийная RS485-annaTa с протоколом ModBUS для подключения к станциям BMS, тип 3260101	137,70

KACONTROL ДАТЧИКИ

Изображение	Артикул	Описание	Цена, евро
	196003250112	KaControl внешний датчик, для настенного монтажа, 50x 65x45,5 мм, цвет белый, близкий к RAL 9010, IP54, тип 3250112	66,30
	196003250110	KaControl датчик комнатной температуры для настенного монтажа, IP30 для открытого монтажа, цвет белый RAL 9010, тип 3250110	66,30
	196003250116	KaControl Накладной датчик, для переключения режимов Отопление/Охлаждение, 2-трубная система, тип 03250116	78,20